

Cross



700 - Avenue

701 - Fairway

702 - Lane

703 - Grove

704 - Route

705 - Tunnel

706 - Parking

707 - Alley

708 - Sidewalk



709 - Traffic

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	50% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) e 50% PP
Peso total	1640 g/m ² (± 10%)
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Tamanho do rolo padrão	30 m x 3,66 m = 109,8 m ²
Reação ao fogo	IV-A
Propensão eletrostática	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Dimensões da repetição do desenho	(±) 30,5 cm largura x 45,5 cm comprimento
Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015	



Fabricante Certificado - ISO 9001



Fabricante Certificado - ISO 14001



Selo de garantia de fabricação



Selo de garantia de performance de 10 anos



Classificação de uso comercial pesado



Associado



coração verde

Compromisso ambiental



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta-entrega fabricados com orgulho no Brasil.



Conferência necessária

www.belgotex.com.br

Data de emissão 19/01/2023 - 17:47